


Datový list

prevodník měření tlaku 0 až 60 bar (0,5% BFSL), V 1/4" vnej. záv.

Číslo výrobku:

DMUB 60 ES 



Exemplární zobrazení

Popis článku

Aplikace:

pro všeobecné aplikace

Materiály:

Teleso: 1.4404, díly s kontaktem s měřicími látkami: 1.4404, NBR

Teplotní rozsah:

Teplota měřené látky: 0°C až +80°C, okolní teplota: 0°C až +80°C

Stupeň krytí:

IP 65 (se zástrčkou M 12: IP 67)

Prípoj:

G 1/4" (s elastomerovým tesněním)

Elektrické napájení:

8 až 30 V (DC)

Elektrické připojení:

Úhlová zástrčka DIN 43650 / EN 175301-803 A (velikost 3, 4-pin) nebo konektor M 12 (kódovaný A, 4 pólů)

Nelinearita (IEC 61298-2):

± 0,5 % rozpetí (BFSL)

Presnost (IEC 61298-2):

± 1,0 % rozpetí

Upozornění:

WIKA typ A-10

Opce:

Výstupní signál 0 - 10 V místo 4 - 20 mA (napájení napětím 14 - 30 V DC) **-10**

vlastnosti

Elektrické připojení	Úhlové nástrčné spojky velikost 3, 4póly (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (nástrčná vlajka)
Měřicí rozsah	0 - 60
odolnost proti přetlaku do	120
Výstupní signál	4 - 20 mA

Další informace:

hmotnost	185 g / ks
GTIN	4050571253103
Celní číslo zboží	90262020
výrobce	Wika