

Antistatické spirálové hadice A.S.S.

s rovnými konci na obou stranách

- určeno pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle směrnice 94/9/EG (ATEX), s vnějším povrchovým odporem $\leq 10^6 \Omega$
- hadice odolává mikrobům, hydrolyze a UV-záření, možno použít rovněž pro vakuum
- určeno k použití při výrobě elektronických součástek, při očišťování a třídění dílů a dalších aplikacích s nároky na odvod statického náboje

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

Spirálové hadice A.S.S.									
Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)	
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní					
• PUAS683	8	6	4,5	3	-	10	-20/+85	260	
• PUAS686	8	6	7,5	6	-	10	-20/+85	380	
• PUAS75103	10	7,5	4,5	3	-	10	-20/+85	330	
• PUAS75106	10	7,5	7,5	6	-	10	-20/+85	520	
• PUAS9123	12	9	4,5	3	-	10	-20/+85	430	
• PUAS9126	12	9	7,5	6	-	10	-20/+85	810	
• PUAS683SVK	8	6	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	380	
• PUAS686SVK	8	6	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	500	
• PUAS75103SVK	10	7,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	470	
• PUAS75106SVK	10	7,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	660	
• PUAS9123SVK	12	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	580	
• PUAS9126SVK	12	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	960	



Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu

odolné jiskrám a horké vodě

- spirálové hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní a robustní, extrémně odolné vůči odlétávajícím jiskrám při sváření
- vyrobené bez použití fluoru, halogenů, silikonů, odolné hydrolyze, extrémně odolné vůči plamenům a hořavinám dle tříd UL94 = V0
- určené pro aplikace s extrémními nároky v průmyslové výrobě (např. svářecí automaty, vstříkavny plastů)

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

Spirálové hadice FLAMEX									
Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)	
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní					
• PUF56103	10	6	4,5	3	-	10	-20/+85	320	
• PUF56106	10	6	7,5	6	-	10	-20/+85	500	
• PUF56108	10	6	10	8	-	10	-20/+85	620	
• PUF58123	12	8	4,5	3	-	10	-20/+85	440	
• PUF58126	12	8	7,5	6	-	10	-20/+85	720	
• PUF58128	12	8	10	8	-	10	-20/+85	950	
• PUF56103DVK	10	6	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	450	
• PUF56106DVK	10	6	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	630	
• PUF56108DVK	10	6	10	8	1/4"	10	-20/+85	750	
• PUF58123DVK	12	8	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	520	
• PUF58126DVK	12	8	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	800	
• PUF58128DVK	12	8	10	8	3/8"	10	-20/+85	1130	



související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 159



Pistole
str. 694

