

## Kulové kohouty VL140F

- nerezové kulové kohouty, mezipřírubové provedení dle DIN2633 a DIN2635, s ovládním pákou
- kohouty jsou vybaveny přírubou ISO5211 a je možné je využít i pro automatizaci
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16/40 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

**NEREZ**

Kulové kohouty VL140F - mezipřírubové						
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	VL140F-015	15	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-020	20	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-025	25	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-032	32	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-040	40	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-050	50	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-065	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-080	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL140F-100	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE



## Kulové kohouty VL851

- nerezové kulové kohouty s přírubami a s ovládním pákou
- 2-dílné provedení, se stavební délkou dle EN 558-1
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

**NEREZ**

Kulové kohouty VL851						
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	VL851-015	15	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-020	20	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-025	25	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-032	32	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-040	40	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-050	50	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-065	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-080	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
•	VL851-100	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE



## Kulové kohouty Pekos 02TTT

- litinové kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládním pomocí páky nebo volné hřídele
- stavební délka dle EN558-1, materiál šedá litina GG25
- určeno pro neagresivní či méně agresivní média v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16 bar	do +190 °C	litina	PTFE	příruby	voda, vzduch aj.	1

Kulové kohouty Pekos 02TTT						
	Obj.č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
•	02TTT-16-015	15	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-020	20	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-025	25	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-032	32	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-040	40	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-050	50	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-065	65	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-080	80	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-100	100	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-125	125	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-150	150	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE
•	02TTT-16-200	200	16	do +190	šedá litina GG25	PTFE

