

Jednotky pro úpravu vzduchu

řada Combibloc

- unikátní řešení integrace regulátoru tlaku, filtru a olejovače v minimálním zástavbovém prostoru
- dvě zástavbové velikosti s různým závitovým připojením
- pracovní tlak - varianta s plastovou nádobkou 16 bar, varianta s kovovou nádobkou 20 bar
- dvojitá plastová nádobka pro filtraci a přimazávání olejem vybavená manuálním odpouštěním
- regulátor tlaku ve třech tlakových variantách se zajištěním pomocí zatlačení kolíku
- manometr součástí dodávky; možnost čelní či volitelně i zadní montáže
- použité materiály: tělo - zinková slitina, nádobka - polykarbonát, filtrační vložka - bronz, těsnění NBR



Úpravné jednotky Combibloc – velikost 1											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Nádobka (ccm)		Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
					filtr	olejovač		d	š	v	
•	423.222	G 1/4"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.223	G 1/4"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.224	G 1/4"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.232	G 3/8"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.233	G 3/8"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.234	G 3/8"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.242	G 1/2"	16	0,5-6	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.243	G 1/2"	16	0,5-10	25	75	1 400	66	105	220	1 255
•	423.244	G 1/2"	16	0,5-16	25	75	1 400	66	105	220	1 255

Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 1				
	Obj. č.	Velikost	Popis	Obr.
•	423-60	1	Montážní úhelník	1
•	423-107	1	Ochranný koš pro nádobku	2
•	423-282	1	Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním	3
•	423-288	1	Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním	3
•	423-296	1	Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním	4
•	394-6	1	Vložka filtru 40 mikron	-
•	394-40	1	Vložka filtru 5 mikron	-
•	480-92	1	Membrána regulátoru	-



Úpravné jednotky Combibloc – velikost 2											
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Nádobka (ccm)		Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
					filtr	olejovač		d	š	v	
•	423.262	G 1/2"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.263	G 1/2"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.264	G 1/2"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.282	G 3/4"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.283	G 3/4"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.284	G 3/4"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.292	G 1"	16	0,5-6	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.293	G 1"	16	0,5-10	75	150	3 400	93	135	325	2 690
•	423.294	G 1"	16	0,5-16	75	150	3 400	93	135	325	2 690

Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 2				
	Obj. č.	Velikost	Popis	Obr.
•	423-102	2	Montážní úhelník	1
•	423-108	2	Ochranný koš pro nádobku	2
•	423-283	2	Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním	3
•	423-289	2	Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním	3
•	423-297	2	Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním	4
•	394-16	2	Vložka filtru 40 mikron	-
•	394-37	2	Vložka filtru 5 mikron	-
•	423-77	2	Membrána regulátoru	-

